

MOBILE



TIPO
Ingresso VIDEO
Uscita VIDEO
Registrazione
Compressione video / audio
Archiviazione video
I / O
Audio
Seriali
Porte USB
Rete LAN
Rete WAN (mobile)
Rete Wireless
Rilevamento posizione
Diagnostica veicolo
Alimentazione in uscita
Servizi di rete IP
Sistema operativo
Alimentazione
Consumo
Dimensioni / Peso
Temperatura operativa
Umidità relativa
Accessori inclusi

ACCESSORI OPZIONALI

P/N
SY-MB-CAM-AES4
SY-MB-CAM-IDS4
SY-MB-MOD-3G
SY-MB-MOD-4G
SY-MB-MOD-WIFI
SY-MOD-TOUCHSCREEN-10

SY-MB-DVR-4	SY-MB-HVR-8
DVR MOBILE FANLESS 4 INGRESSI VIDEO	HVR MOBILE FANLESS 8 INGRESSI VIDEO
4 BNC video composito PAL/NTSC	8 ingressi video totali di cui: - 4 BNC video composito PAL/NTSC - 4 /8 IP Onvif
2x Full HD (VGA + HDMI indipendenti)	
Video composito fino a 100 IPS (max.4CIF)	Video composito fino a 100 IPS (max. 4CIF) Video IP fino a 32 Mbit/s (max. 2 Mpx)
Delta (CVBS), H.264 (IP) / G.723.1 (an.), G.711 (IP)	
1 SSD SATA3 2.5" da 128 GB a 4 TB o 1 HDD SATA3 2.5" da 128 GB a 2 Tb	
4 ingressi di allarme opto-isolati (contatti puliti) + 2 uscite relè	
1 ingresso audio analogico (MIC/LINE), 1 uscita audio analogica	
2 porte seriali RS-232 / RS-485 per collegamento con lettori di controllo accessi, telecamere bran-deggiabili.	
2 porte USB3.0 (posteriori) + 4 porte USB 2.0 (2 frontali, 2 posteriori)	
1 porta Gigabit ethernet (banda di rete per video IP totale in ingresso/uscita max. 100Mbit/s)	
Modulo 3G/4G (opzionale)	
Modulo WIFI (opzionale)	
Modulo GPS (opzionale)	
1 Porta CAN (protocollo OBD-II)	
4 uscite di alimentazione 12V DC	
SNTP, DynDNS, HTTP, DHCP, DNS, SMB, NFS, FTP, SMTP, RADIUS	SNTP, DynDNS, HTTP, DHCP, DNS, SMB, NFS, FTP, SMTP, RADIUS, RTSP (dual-stream), Onvif 2.4 (Profilo S)
Syac-TB DIGIEYE (Linux)	
DC 9-35 V	
30W (12V, solo unità base senza accessori)	
280(L) x 180(P) x 51(A) mm / 3,5 Kg.	
-20 / +65 °C	
10-90% senza condensa	
1 Staffa ammortizzata anti-shock / anti-vibrazioni	

DESCRIZIONE
Kit di 4 telecamere analogiche di tipo mini-eyeball antivandalo da interno con ottica fissa da 3.7mm
Kit di 4 telecamere IP di tipo mini-dome antivandalo da interno con ottica fissa da 3.6 mm
Modulo di comunicazione su rete mobile 3G (UMTS) e geolocalizzazione GPS con antenna
Modulo di comunicazione su rete mobile 3G/4G (UMTS/LTE) e geolocalizzazione GPS con antenna
Modulo di comunicazione su rete senza fili (Wi-fi) con antenna
Monitor touch-screen da 10" con connessioni HDMI/USB

per ulteriori informazioni, scrivi a info.syac@techboardgroup.com