

N3DS2F3RV-B

Telecamera IP 2 Mpx Mini Dome da interno/esterno con IR

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Sensore CMOS da 2 Megapixel
- Ottica varifocale 2.8-12mm con correzione IR
- Basso bitrate, prestazioni notturne eccellenti
- WDR, 2D/3D DNR, ICR, ROI, Defog, Maschere di privacy
- Illuminatore IR integrato per distanze fino a 20m
- 3 stream video indipendenti
- Conforme a standard Onvif 2.4
- POE



SPECIFICHE TECNICHE

Telecamera	
Sensore	1/2.9" SONY Low Illumination CMOS Sensor (IMX323)
DSP	HI3516CV200
Risoluzione	1080P
Pixel effettivi	1985(H)*1105(V)
Compressione video	H.264/JPEG/AVI/MJPEG
Sistema TV	PAL/NTSC
Otturatore elettronico	Auto: PAL 1/25-1/10000Sec; NTSC 1/25-1/10000Sec
Rapporto S/R	≥52dB
Sistema di scansione	Progressive
Uscita video	Network
Ottica	
Lunghezza focale	2.8mm
Controllo focale	FISSO
Tipo lente	FISSO
Risoluzione ottica	3M Pixels
Visione Notturna	
Illuminatore LED Infrarosso	14μ x 12PCS
Distanza max.di illuminazione	20M
Controllo IR	Under 10 Lux By CDS
Accensione IR	CDS Auto Control
Network	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Protocolli	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP
ONVIF	Support ONVIF 2.4
P2P	YES, Support QR Code
POE	Support IEEE 802.3af (external)
WIFI	N/A
Ritardo video	0.3S (Within the Lan)
Main Stream 1	1920*1080@25fps
Main Stream 2	/
Main Stream 3	/
Sub Stream 1	720*480@25fps
Sub Stream 2	/
Sub Stream 3	/
Tri Stream	352*288@25fps
IE Browser	IE8-11, Google Chrome, Firefox, Safari, Mac Safari
Smart Phone	iPhone, iPad, Android, Android Pad
Caratteristiche speciali	
Day/Night	Color/ B&W (IR-CUT)
Image Config	Saturation/Brightness/Contrast /Sharpness, Mirror, 3D NR , White Balance, FLK(Flicker Control)
Corridor Pattern	/
Defog Mode	Support
ROI	Support
BLC	Support
HDR	/
WDR	Support
Motion Detection	Support
Privacy Masking	3 Rectangular Zone
Modalità di registrazione	NVR/NAS/CMS/Web
Lingue	Chinese Simplified, Chinese Traditional, English, Bulgarian, Polish, Farsi, German, Russian, French, Korean, Portuguese, Japanese, Turkish, Spanish, Hebrew, Italian,Nederlands
Caratteristiche generali	
Custodia	IP66
Staffa di supporto	NO
Filtro IRC meccanico	SI
Temperatura operativa	-20°C ~ +60°C RH95% Max
Temperatura di stoccaggio	-20°C ~ +60°C RH95% Max
Alimentazione	DC12V±10%, 400mA
Dimensioni	95.5(W) x 95.5(H) x 62(D)mm
Peso	289g

N3DS2F3RV-B

Telecamera IP 2 Mpx Mini Dome da interno/esterno con IR
MECHANICAL DRAWINGS

